

## УКМВ 700 ZXD 240 - 1 цветный



### Информация о продавце

Название: Игорь Тарасов  
 Страна: Россия  
 States:  
 :  
 Имя: Игорь  
 Фамилия: Тарасов  
 Сайт: <http://ppgk.ru>

### Детали объявления

#### Описание:

Предлагается к продаже автоматическая линия HUBEI JINGSHAN CORRUGATING MACHINERY CO., LTD UKMV 700 ZXE 300 находится на действующем производстве.

Техническое состояние хорошее. Механическая, электронная и технологическая документация в полном объёме. История проведения ремонтных работ и замены расходных материалов так же есть в наличии.

Состояние анилоксовых и резиновых валов хорошее. Линиатура анилоксовых валов 160лин/дюйм. С верхним нанесением печати. Чертежи валов есть в наличии.

Ширина просечных ножей 8 мм. Длина клапанного ножа 45 мм. Состояние ножей хорошее. При необходимости возможна установка новых ножей. Чертежи ножей имеются в наличии.

Профиль рилёвок подобран для бигования изделий любых марок и профилей без повреждения плоских слоёв с соблюдением геометрии короба.

Состояние ремней фальцовки: - требуют замены. В наличии имеется комплект новых ремней установленных на машине.

Средняя рабочая производительность линии от 10000 до 11000 шт./час.

Линия снабжена функцией возврата в исходное положение, в случае вынужденного останова и разведения секций в процессе производства (нулевая точка).

На каждой секции установлена цифровая индикация фактического положения.

Установлены датчики на отсутствие краски между анилоксовым и резиновым валами. При све- дённых валах без краски, линия не запускается.

Линия запрограммирована на «ОТЛОЖЕННЫЙ ПУСК». При запуске линии с удержанием кнопки сначала подается звуковой сигнал в течение 10сек. далее линия возвращается на рабочую скорость.

#### Характеристики:

Минимальный формат заготовки	200 x 600 (мм)
Максимальный формат заготовки	660 x 1800 (мм)
Мин.расстояние между ножевыми муфтами	Мин. длина 225 (мм) Мин. ширина 50 (мм)
Минимальная высота короба	85 (мм)
Макс.высота короба -с дополнительно установленными малыми просечными ножами	320 (мм)

- без доп. установленных ножей	380 (мм)
Максимальная глубина просечки	
- с доп. установленными ножами	200 (мм)
- без доп. установленных ножей	160 (мм)
Количество печатных секций	1
Максимальное поле запечатки	660 x1700 (мм)
Диаметр печатного вала	234 (мм)
Толщина клише	6.35 (мм)

***Комплектация и краткое описание узлов линии:***

1. Аппарат подачи с вакуумным прижимом и подачей роликами типа «SUN»Китай, для загрузки заготовки во втягивающие валы;
2. Линия оснащена функцией работы через цикл;
3. Две пары подающих валов, для предотвращения проскальзывания заготовки в секцию печати.
4. Вакуумная система удаления пыли на гофрокартоне, со стороны нанесения печати.
5. Одна печатная секция с дукторной системой нанесения краски на клише (анилоксовый +резиновый).
6. Слотерная секция оснащена основными и предварительными рилёвками. Размер выставляется вручную оператором.
7. Фальцовочные консоли выставляются автоматически при внесении оператором данных в контактный экран, расположенный у секции эжекции. Нижнее фальцевание позволяет работать на больших скоростях без эффекта «парусности».
8. Установлена система нанесения клея типа «VALCO»
9. Секция эжекции и выполнена с верхней загрузкой, что позволяет изделию свободно укладываться в шахте накопителе.
10. Отсекатель пачек выполнен в стандартном исполнении.
11. Рольганговый стол с верхней регулируемой планкой по высоте, для сопровождения пачки к стреппинг машине.

Состояние:

Б/У

Цена:

☒ 4,000,000

**Местоположение**

Страна: Россия  
Добавлено: 29.11.2021

### **Дополнительная информация**

Имя: Игорь Владимирович  
Телефон: +7 (906) 738-3380  
e-Mail: [ivtar@list.ru](mailto:ivtar@list.ru)  
Сайт: <http://ppgk.ru>  
Дополнительная информация:  
ПНД - ПТН, с 8:00 до 17:00